



A-P-K Rohr

Aluminium-Papier-Kunststoff Rohr

Aufbau: Biegsames Aluminium-Papier-Kunststoff-Rohr, dreilagig, innen Aluminium, Mittellage imprägniertes Papier, außen Kunststoffschicht.

Eigenschaften: Beständig gegen Kondens- und Spritzwasser.

Anwendung: Für Warm- und Kaltluftleitungen, speziell im Kfz-Bereich als Vorwärmerschlauch oder für Standheizungen.



Temperatur °C: -40 bis +125

Toleranzen: -0,0 +1,0

Material Innen/Außen: Aluminium / Kunststoff

Farbe Innen/Außen: silber/schwarz

Einlage/Spirale: Papier

Untertlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen-durchmesser mm	Rollenlänge lfm.	Biegeradius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
805026	26	30,5	20	100	0,064	40-60 Tage	6,40 €
805032	32	36,5	20	125	0,079	1-2 Tage	6,60 €
805040	40	44,5	20	140	0,099	40-60 Tage	7,60 €
805042	42	46,5	20	145	0,104	40-60 Tage	8,00 €
805045	45	49,5	20	160	0,113	1-2 Tage	8,30 €
805050	50	55	20	180	0,136	1-2 Tage	9,10 €
805055	55	60	20	200	0,149	1-2 Tage	10,00 €
805060	60	65	20	220	0,165	1-2 Tage	11,30 €
805070	70	75	20	260	0,186	40-60 Tage	13,10 €
805075	75	80	20	280	0,199	1-2 Tage	14,40 €
805080	80	85	20	300	0,215	1-2 Tage	15,40 €
805090	90	95	20	330	0,232	1-2 Tage	17,30 €
805100	100	106	20	350	0,264	1-2 Tage	19,20 €