



AIR B1

Aufbau: Weich-PVC Spiralschlauch, mit eingebetteter PVC-ummantelter Federstahlschpirale, Folienstärke 0,6 mm.

Eigenschaften: Hochflexibel, innen fast glatt, gute Säure- und Laugenbeständigkeit.

Anwendung: Absaugung und Drucktransport von Luft, Rauch, Dämpfen, Staub, Holzabfällen, Sägespänen, Sägemehl, Spinnfaserabsaugung, Staubsauger; chemischer, technischer und medizinischer Apparatebau.



Temperatur °C: 0 bis +70

Material Innen/Außen: PVC

Farbe Innen/Außen: grau

Einlage/Spirale: Stahldrahtspirale

Zwischengrößen: ja

Untertlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 8,00

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Unterdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
601015	15	20	10	2,30	0,70	15	0,080	20-30 Tage	5,60 €
601018	18	23	10	2,00	0,60	18	0,140	20-30 Tage	6,00 €
601025	25	31	10	1,70	0,45	25	0,170	20-30 Tage	7,70 €
601035	35	41	10	1,45	0,35	35	0,220	20-30 Tage	9,90 €
601040	40	46	10	1,40	0,30	40	0,240	20-30 Tage	10,50 €
601060	60	66	10	1,10	0,25	60	0,500	20-30 Tage	15,40 €
601080	80	86	10	0,70	0,18	80	0,630	20-30 Tage	18,70 €
601100	100	108	10	0,60	0,15	100	0,790	20-30 Tage	19,10 €
601120	120	126	10	0,50	0,13	120	0,850	20-30 Tage	23,70 €
601125	125	131	10	0,40	0,12	125	0,940	20-30 Tage	24,70 €
601140	140	146	10	0,30	0,12	140	0,980	20-30 Tage	27,60 €
601160	160	166	10	0,25	0,10	160	1,140	20-30 Tage	31,90 €
601180	180	186	10	0,24	0,10	180	1,540	20-30 Tage	36,00 €
601225	225	231	10	0,17	0,09	225	1,800	20-30 Tage	45,10 €
601250	250	257	10	0,15	0,08	250	2,100	20-30 Tage	47,80 €
601280	280	287	10	0,14	0,07	280	2,500	20-30 Tage	57,20 €
601315	315	322	10	0,12	0,06	315	2,650	20-30 Tage	63,00 €
601350	350	357	10	0,10	0,05	350	2,930	20-30 Tage	66,40 €