

AIR PU

Mikrobenfester PU-Schlauch mit Vinyl-Spirale

Aufbau: PU-Schlauch mit eingebetteter links steigender Vinyl-Spirale, Folienstärke bis NW 32 0,4 mm, NW 35-63 0,5 mm, NW 70-127 0,6 mm, ab NW 140 0,7 mm.

Eigenschaften: Leicht, flexibel, vollkommen glatte Seele, widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, hydrolyse- und mikrobefest, lebensmittelecht.

Anwendung: Abrasive Medien, Absaugung und Belüftung, auch in feuchten Umgebungen, für Staub, Pulver, Fasern, Holzabfälle, Sägespäne, Grasabsaugung, Granulate, Lebensmittel; Wohnraumlüftung unter dem Estrich, Reinraumbelüftung, Ölnebel, Industriestaubsauger.



Temperatur °C: -40 bis +80

Normen: Reg. EU 10/2011 (Klasse A, B, C, D).

Material Innen/Außen: PU-AE

Farbe Innen/Außen: transparent

Einlage/Spirale: Vinyl-Spirale

Untertlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen-durchmesser mm	Rollenlänge lfm.	Überdruck bar	Unterdruck bar	Biege-radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
518020	20	24,8	30	0,60	0,25	25	0,110	1-2 Tage	2,79 €
518025	25	30	20	0,60	0,25	30	0,150	1-2 Tage	3,64 €
518030	30	35,2	20	0,50	0,25	35	0,160	1-2 Tage	4,24 €
518038	38	44	20	0,50	0,20	50	0,220	1-2 Tage	5,40 €
518040	40	47	20	0,50	0,20	50	0,280	1-2 Tage	5,60 €
518050	50	57,5	20	0,50	0,20	70	0,320	1-2 Tage	7,00 €
518063	63	71	20	0,50	0,16	80	0,510	1-2 Tage	10,70 €
518076	76	84	30	0,50	0,16	100	0,600	1-2 Tage	14,00 €
518080	80	89	30	0,50	0,16	110	0,650	1-2 Tage	14,40 €
518090	90	99	30	0,45	0,14	125	0,750	40-60 Tage	16,30 €
518100	102	111	30	0,45	0,13	140	0,830	1-2 Tage	17,80 €
518127	127	136	30	0,40	0,10	170	1,150	1-2 Tage	23,40 €
518150	150	162	20	0,35	0,08	200	1,500	1-2 Tage	31,40 €
518160	160	172	20	0,30	0,07	220	1,500	1-2 Tage	38,10 €
518180	180	193	10	0,30	0,04	250	2,140	1-2 Tage	44,20 €