

AIR V1

Aufbau: Weich-PVC Spiralschlauch, mit eingebetteter PVC-ummantelter Federstahlspirale, Folienstärke 0,8 mm.

Eigenschaften: Flexibel, innen fast glatt, gute Säure- und Laugenbeständigkeit.

Anwendung: Absaugung und Drucktransport von Staub, Holzabfällen, Sägespänen, Sägemehl, Spinnfaserabsaugung, Staubsauger, Werkzeug- und Holzbearbeitungsmaschinen; chemischer, technischer und medizinischer Apparatebau.



Temperatur °C: 0 bis +70

Material Innen/Außen: PVC

Farbe Innen/Außen: grau

Einlage/Spirale: Stahldrahtspirale

Zwischengrößen: ja

Unterlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 8,00

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Unterdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
602030	30	36	10	1,80	0,70	30	0,280	20-30 Tage	12,20 €
602032	32	38	10	1,70	0,70	32	0,290	20-30 Tage	12,70 €
602035	35	41	10	1,60	0,65	35	0,380	20-30 Tage	14,30 €
602040	40	46	10	1,50	0,60	40	0,450	20-30 Tage	14,50 €
602045	45	51	10	1,45	0,55	45	0,480	20-30 Tage	16,00 €
602080	80	86	10	0,80	0,20	80	0,820	20-30 Tage	22,70 €
602100	100	106	10	0,70	0,20	100	1,190	20-30 Tage	28,60 €
602125	125	131	10	0,50	0,15	125	1,480	20-30 Tage	34,90 €
602160	160	166	10	0,30	0,12	160	1,630	20-30 Tage	36,40 €
602200	200	207	10	0,25	0,10	200	2,050	20-30 Tage	46,10 €
602225	225	231	10	0,25	0,10	225	2,300	20-30 Tage	51,60 €
602250	250	257	10	0,20	0,10	250	2,560	20-30 Tage	59,10 €
602315	315	322	10	0,15	0,08	315	3,200	20-30 Tage	68,80 €
602350	350	357	10	0,12	0,08	350	3,600	20-30 Tage	77,40 €