



Airmetall-PU-14-LM-AS

PU-Absaugschlauch Folie 1,4 mm lebensmittelecht

Aufbau: Mikrobenfester permanent antistatischer Polyurethan-Schlauch mit verdeckter Edelstahlspirale, Folienstärke 1,4 mm.

Eigenschaften: Lebensmittelecht, flexibel, hoch abriebfest, halogen- und weichmacherfrei, witterungsbeständig, innen glatt, konform zur TRGS 727.

Anwendung: Saug- und Druckschlauch für abrasive Medien und Granulate in explosionsgefährdeten Bereichen in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.



Temperatur °C: -40 bis +100

Normen: Reg. EU Nr. 1935/2004 und Verordnung (EG) Nr.10/2011, FDA- Norm 21 CFR 177.2600 und 178.2010

Material Innen/Außen: PU-AE

Farbe Innen/Außen: transparent

Einlage/Spirale: Edelstahl Drahtspirale

Leitfähigkeit: 10h9 Ohm

Unterlängenzuschlag: nur ganze Längen

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Unterdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
523F025	25	34	10	3,70	0,90	45	0,270	20-30 Tage	36,90 €
523F032	32	41	10	3,20	0,90	60	0,450	20-30 Tage	46,20 €
523F040	40	49	10	2,40	0,70	80	0,540	20-30 Tage	55,90 €
523F050	50	60	10	2,00	0,60	90	0,670	1-2 Tage	70,00 €
523F060	60	70	10	2,00	0,55	95	0,770	20-30 Tage	80,10 €
523F080	80	90	10	1,50	0,45	110	1,000	20-30 Tage	101,80 €
523F100	102	112	10	1,10	0,40	160	1,520	20-30 Tage	154,30 €
523F120	120	130	10	1,00	0,30	180	1,610	20-30 Tage	175,90 €
523F125	127	137	10	0,88	0,25	185	1,700	20-30 Tage	185,50 €
523F150	152	162	10	0,77	0,20	200	2,300	20-30 Tage	222,30 €
523F160	160	170	10	0,74	0,18	220	2,450	20-30 Tage	231,90 €
523F200	200	212	10	0,50	0,15	300	3,370	20-30 Tage	312,70 €