

Airmetall PU-06-MF

PU-Schlauch Folienstärke 0,6 mm lebensmittelecht

Aufbau: Mikrobenfester Polyurethan-Schlauch mit verdeckter Stahldrahtspirale, Folienstärke 0,6 mm.

Eigenschaften: Leicht, hochflexibel, hoch abriebfest, halogen- und weichmacherfrei, öl- und benzinbeständig, lebensmittelecht, witterungsbeständig, innen fast glatt.

Anwendung: Saug- und Druckschlauch für abrasive Medien wie Schleifstaub, Pellets, Zement, Sägespäne, Fasern, Pulver, in der Lebensmittelindustrie für Zucker, Getreide oder Hülsenfrüchte, in der Pharmaindustrie für Tablettenstaub, Ölnebelabsaugung.



Temperatur °C: -40 bis +100

Normen: Reg. EU Nr. 1935/2004 und Verordnung (EG) Nr.10/2011, FDA- Norm 21 CFR 177.2600

Material Innen/Außen: PU-AE

Farbe Innen/Außen: transparent

Einlage/Spirale: Stahlschleife

Zwischengrößen: ja

Untertlängenzuschlag: nur ganze Längen

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Unterdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
520M028	28	34	10	1,50	0,35	28	0,190	20-30 Tage	11,00 €
520M050	50	56	10	1,30	0,26	50	0,380	20-30 Tage	18,50 €
520M065	65	61	10	1,00	0,23	65	0,425	20-30 Tage	20,60 €
520M080	80	86	10	0,70	0,19	80	0,520	20-30 Tage	25,20 €
520M100	102	108	10	0,60	0,15	102	0,790	20-30 Tage	28,90 €
520M110	110	116	10	0,50	0,14	110	0,870	20-30 Tage	31,60 €
520M120	120	126	10	0,45	0,14	120	0,940	20-30 Tage	35,00 €
520M125	125	131	10	0,40	0,12	125	0,960	20-30 Tage	36,00 €
520M150	150	156	10	0,25	0,10	150	1,100	20-30 Tage	43,00 €
520M160	160	166	10	0,22	0,10	160	1,170	20-30 Tage	47,00 €
520M180	180	186	10	0,20	0,10	180	1,500	20-30 Tage	57,50 €
520M200	203	209	10	0,20	0,09	203	1,660	20-30 Tage	64,00 €
520M250	250	261	10	0,15	0,06	250	2,000	20-30 Tage	82,00 €
520M350	355	362	10	0,10	0,02	355	3,400	20-30 Tage	127,70 €
520M400	400	407	10	0,08	0,02	400	3,200	20-30 Tage	132,00 €