Airmetall PU-06-UV

Aufbau: Mikrobenfester Polyurethan-Schlauch mit verdeckter PVC-ummantelter Stahldrahtspirale, Folienstärke 0,6 mm.
Eigenschaften: UV-, ozon- und witterungsbeständig, leicht, hochflexibel, hoch abriebfest, halogen- und weichmacherfrei, öl- und benzinbeständig, nicht lebensmittelecht, innen fast glatt.
Anwendung: Saug- und Druckschlauch für abrasive Medien im Freien oder in UV- oder ozonbelasteten Umgebungen im Druckereibereich oder der Schweißtechnik.

Temperatur °C: -40 bis +100
Material Innen/Außen: PU-AE
Farbe Innen/Außen: schwarz
Einlage/Spirale: Stahldrahtspirale
Zwischengrößen: ja

Unterlängenzuschlag: nur ganze Längen

Art.Nr.	NW	Außen-durch-messer mm	Rollen-länge lfm.	Überdruck bar	Unterdruck bar	Biege-radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
520U025	25	31	10	0,80	0,30	25	0,180	20-30 Tage	10,60 €
520U080	80	86	10	0,70	0,18	800	0,650	20-30 Tage	24,10 €
520U100	102	108	10	0,60	0,15	102	0,810	20-30 Tage	30,50 €
520U120	120	126	10	0,45	0,14	120	0,860	20-30 Tage	40,30 €
520U125	125	131	10	0,40	0,12	125	0,980	20-30 Tage	42,00 €
520U150	152	158	10	0,40	0,09	150	1,230	20-30 Tage	51,10 €
520U160	160	166	10	0,35	0,08	160	1,290	20-30 Tage	54,10 €
520U200	203	209	10	0,25	0,05	203	1,690	20-30 Tage	65,70 €
520U250	254	261	10	0,20	0,04	254	2,450	20-30 Tage	94,00 €
520U300	300	307	10	0,15	0,03	300	2,900	20-30 Tage	111,00 €
520U400	400	407	10	0,05	0,02	400	3,500	20-30 Tage	149,40 €

BEBEFLEX GmbH
Haideäckerstraße 2a, A-2325 Himberg
Telefon: +43 2235 87550-0