

Airmetall PU-14-AS-SE

Aufbau: Permanent antistatischer Polyurethan-Schlauch mit verdeckter Stahldrahtspirale, Folienstärke 1,4 mm, schwer entflammbar.

Eigenschaften: Flexibel, hoch abriebfest, halogen- und weichmacherfrei, öl- und benzinbeständig, innen glatt.

Anwendung: Schwerer Saug- und Druckschlauch für abrasive Medien und Granulate in explosionsgefährdeten Bereichen.



Temperatur °C: -40 bis +100

Normen: ISO 8031; DIN 4102 B1; konform zur TRGS 727 und zu ATEX 2014/34/EU

Material Innen/Außen: PU-AE

Farbe Innen/Außen: transparent

Einlage/Spirale: Stahldrahtspirale

Leitfähigkeit: 10h9 Ohm

Unterlängenzuschlag: nur ganze Längen

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Unterdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
523A032	32	41	10	3,00	0,90	58	0,380	1-2 Tage	14,20 €
523A040	40	49	10	2,30	0,70	66	0,560	1-2 Tage	17,50 €
523A050	51	60	10	1,90	0,60	100	0,490	20-30 Tage	16,70 €
523A063	63	72	10	1,80	0,55	100	0,810	20-30 Tage	28,20 €
523A076	76	85	10	1,20	0,50	125	0,980	20-30 Tage	32,50 €
523A080	80	89	10	1,20	0,50	130	1,031	20-30 Tage	34,20 €
523A100	102	111	10	1,10	0,40	165	1,360	20-30 Tage	44,50 €
523A110	110	119	10	1,00	0,35	180	1,380	20-30 Tage	45,20 €
523A125	125	134	10	0,80	0,25	206	1,540	20-30 Tage	52,90 €
523A150	150	159	10	0,70	0,20	250	1,820	20-30 Tage	71,00 €
523A160	160	169	10	0,60	0,20	265	2,150	20-30 Tage	76,00 €
523A180	180	189	10	0,50	0,15	300	2,550	20-30 Tage	92,00 €
523A200	200	211	10	0,50	0,15	330	2,920	20-30 Tage	95,00 €
523A225	225	236	10	0,40	0,10	370	2,920	1-2 Tage	108,00 €
523A250	250	263	10	0,30	0,10	415	3,570	20-30 Tage	122,00 €
523A500	500	509	5	0,10	0,05	820	7,500	20-30 Tage	249,00 €