



Airmetall PU-20-AS-SE

Aufbau: Mikrobenfester antistatischer Polyurethan-Schlauch mit verdeckter Stahldrahtspirale, Folienstärke 2,0 mm, schwer entflammbar.

Eigenschaften: Hoch abriebfest, permanent antistatisch, halogen- und weichmacherfrei, öl-, benzin-, hydrolyse- und witterungsbeständig, schwer entflammbar, innen glatt.

Anwendung: Schwerer Saug- und Druckschlauch für abrasive Medien und Granulate in explosionsgefährdeten Bereichen.



Temperatur °C: -40 bis +100

Normen: DIN 4102/B1; TRBS 2153/TRGS 727; ATEX 2014/34/EU

Material Innen/Außen: Äther-PU

Farbe Innen/Außen: transparent

Einlage/Spirale: Stahldrahtspirale

Leitfähigkeit: 10h9 Ohm

Unterlängenzuschlag: nur ganze Längen

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Unterdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
524040	40	58	10	2,50	1,00	100	1,210	20-30 Tage	28,20 €
524045	45	63	10	2,45	1,00	125	1,350	20-30 Tage	32,60 €
524050	50	68	10	2,45	1,00	130	1,453	20-30 Tage	34,80 €
524065	65	83	10	2,30	1,00	160	1,597	20-30 Tage	47,30 €
524075	75	93	10	2,25	1,00	230	1,889	20-30 Tage	51,10 €
524080	80	98	10	2,20	0,95	250	2,030	20-30 Tage	56,80 €
524100	102	120	10	2,00	0,90	400	2,387	20-30 Tage	73,50 €
524120	120	138	10	1,70	0,90	600	2,820	20-30 Tage	86,10 €
524125	125	143	10	1,60	0,90	630	2,940	20-30 Tage	91,30 €
524140	140	158	10	1,60	0,85	700	3,176	20-30 Tage	113,90 €
524150	150	168	10	1,50	0,85	800	3,403	20-30 Tage	115,80 €
524160	160	178	10	1,45	0,85	850	3,630	20-30 Tage	121,90 €
524180	180	198	10	1,30	0,80	1,000	4,060	20-30 Tage	140,20 €
524200	200	218	10	1,15	0,80	1,200	4,679	20-30 Tage	152,10 €
524250	250	268	10	0,70	0,55	1,600	5,574	20-30 Tage	191,30 €
524300	300	318	10	0,55	0,45	2,000	6,864	20-30 Tage	226,60 €