

Aluflex-ISO-Rohr 25

Flexibles Alurohr 2-lagig isoliert

Aufbau: Thermisch isoliertes, flexibles Lüftungsrohr aus 2 Aluflexrohren mit dazwischenliegender Glasfaserschicht.

Anwendung: Lüftungs- und Klimaanlageanlagen.

Temperatur °C: +200

Normen: DIN 4102 A1

Material Innen/Außen: Aluminium

Farbe Innen/Außen: silber

Leitfähigkeit: ja

Zwischengrößen: ja



Untertlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Unterdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
1553050	50	106	3	0,03	0,03	106	0,500	1-2 Tage	20,00 €
1553060	60	116	3	0,03	0,03	116	0,550	1-2 Tage	21,20 €
1553063	63	119	3	0,03	0,03	119	0,580	1-2 Tage	21,90 €
1553070	70	126	3	0,03	0,03	126	0,600	1-2 Tage	22,40 €
1553075	75	131	3	0,03	0,03	131	0,600	1-2 Tage	23,00 €
1553080	80	136	3	0,03	0,03	136	0,800	1-2 Tage	23,70 €
1553100	100	156	3	0,03	0,03	156	1,000	1-2 Tage	26,10 €
1553125	125	181	3	0,03	0,03	181	1,300	1-2 Tage	30,80 €
1553150	150	206	3	0,03	0,03	206	1,300	1-2 Tage	35,50 €
1553160	160	216	3	0,03	0,03	216	1,500	1-2 Tage	37,30 €
1553180	180	236	3	0,03	0,03	236	1,600	1-2 Tage	41,10 €
1553200	200	256	3	0,03	0,03	256	2,000	1-2 Tage	44,80 €
1553225	225	281	3	0,03	0,03	281	2,250	1-2 Tage	49,50 €
1553250	250	306	3	0,03	0,03	306	2,500	1-2 Tage	54,20 €
1553300	300	356	3	0,03	0,03	356	3,000	1-2 Tage	64,00 €
1553315	351	371	3	0,03	0,03	371	3,100	1-2 Tage	66,00 €
1553350	355	411	3	0,03	0,03	411	3,200	1-2 Tage	74,00 €
1553400	400	456	3	0,03	0,03	456	3,500	1-2 Tage	82,00 €
1553450	450	506	3	0,03	0,03	506	3,800	1-2 Tage	92,00 €