

Aluflex-ISO-Rohr 50

Flexibles Alurohr 2-lagig isoliert

Aufbau: Thermisch isoliertes, flexibles Lüftungsrohr aus 2 Aluflexrohren mit dazwischenliegender Glasfaserschicht.

Anwendung: Lüftungs- und Klimaanlageanlagen.

Temperatur °C: +200

Normen: DIN 4102 A1

Material Innen/Außen: Aluminium

Farbe Innen/Außen: silber

Leitfähigkeit: ja

Zwischengrößen: ja



Untertlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Unterdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
1555050	50	156	3	0,03	0,03	156	0,700	1-2 Tage	23,70 €
1555060	60	166	3	0,03	0,03	166	0,750	1-2 Tage	25,10 €
1555063	63	169	3	0,03	0,03	169	0,800	1-2 Tage	25,80 €
1555070	70	176	3	0,03	0,03	176	0,850	1-2 Tage	26,50 €
1555075	75	181	3	0,03	0,03	181	0,900	1-2 Tage	27,20 €
1555080	80	186	3	0,03	0,03	186	0,980	1-2 Tage	27,90 €
1555100	100	206	3	0,03	0,03	206	1,250	1-2 Tage	30,80 €
1555125	125	231	3	0,03	0,03	231	1,500	1-2 Tage	35,90 €
1555150	150	256	3	0,03	0,03	256	2,000	1-2 Tage	40,90 €
1555160	160	266	3	0,03	0,03	266	2,050	1-2 Tage	43,00 €
1555180	180	286	3	0,03	0,03	286	2,200	1-2 Tage	47,00 €
1555200	200	306	3	0,03	0,03	306	2,500	1-2 Tage	51,00 €
1555225	225	331	3	0,03	0,03	331	2,600	1-2 Tage	56,00 €
1555250	250	356	3	0,03	0,03	356	3,130	1-2 Tage	61,00 €
1555300	300	406	3	0,03	0,03	406	3,750	1-2 Tage	71,00 €
1555315	315	421	3	0,03	0,03	421	3,850	1-2 Tage	74,00 €
1555350	355	461	3	0,03	0,03	461	4,100	1-2 Tage	83,00 €
1555400	400	506	3	0,03	0,03	506	4,500	1-2 Tage	92,00 €
1555450	450	556	3	0,03	0,03	556	5,500	1-2 Tage	102,00 €