

Aluflex-Schalldämpfer 100

Aufbau: Biegsamer Telefonie-Schalldämpfer aus BEBEFLEX-Normrohr, mit perforiertem Innenrohr, nicht brennbarer Glasfaserschicht und Endkappen aus Aluminium (auf Nippelmaß gefertigt).

Eigenschaften: Einbau auch in gebogenem Zustand möglich. Die angegebenen Längen beziehen sich auf die Dämmlänge, die Gesamtlänge ist um 100 mm länger.

Anwendung: Schalldämpfer für Lüftungs- und Klimaanlage.

Temperatur °C: +200

Normen: DIN 4102 A1

Material Innen/Außen: Aluminium

Farbe Innen/Außen: silber

Leitfähigkeit: ja



| Art.Nr. | NW | Außen-durchmesser mm | Rollenlänge lfm. | Überdruck bar | Unterdruck bar | Biege-radius mm | Gewicht kg/mt | Lieferzeit | Preis / Stk. exkl. UST |
|---------|-----|----------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|------------|------------------------|
| 1601100 | 100 | 306 | 1 | 0,03 | 0,03 | 306 | 1,700 | 1-2 Tage | 124,00 € |
| 1601125 | 125 | 331 | 1 | 0,03 | 0,03 | 331 | 2,900 | 1-2 Tage | 140,00 € |
| 1601160 | 160 | 366 | 1 | 0,03 | 0,03 | 366 | 2,900 | 1-2 Tage | 163,00 € |
| 1601200 | 200 | 406 | 1 | 0,03 | 0,03 | 406 | 3,600 | 1-2 Tage | 193,00 € |
| 1601250 | 250 | 456 | 1 | 0,03 | 0,03 | 456 | 3,600 | 1-2 Tage | 218,00 € |
| 1601350 | 350 | 556 | 1 | 0,03 | 0,03 | 556 | 4,500 | 1-2 Tage | 328,00 € |