



## Aluflex-Schalldämpfer 50

**Aufbau:** Biegsamer Telefonie-Schalldämpfer aus BEBEFLEX-Normrohr, mit perforiertem Innenrohr, nicht brennbarer Glasfaserschicht und Endkappen aus Aluminium (auf Nippelmaß gefertigt).

**Eigenschaften:** Einbau auch in gebogenem Zustand möglich. Die angegebenen Längen beziehen sich auf die Dämmlänge, die Gesamtlänge ist um 100 mm länger.

**Anwendung:** Schalldämpfer für Lüftungs- und Klimaanlage.



**Temperatur °C:** +200

**Normen:** DIN 4102 A1

**Material Innen/Außen:** Aluminium

**Farbe Innen/Außen:** silber

**Leitfähigkeit:** ja

Art.Nr.	NW	Außen-durchmesser mm	Rollenlänge lfm.	Überdruck bar	Unterdruck bar	Biege-radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST
1605080	80	186	1	0,03	0,03	186	1,300	1-2 Tage	46,90 €
1605100	100	206	1	0,03	0,03	206	1,620	1-2 Tage	52,00 €
1605125	125	231	1	0,03	0,03	231	1,880	1-2 Tage	60,00 €
1605160	160	256	1	0,03	0,03	256	2,240	1-2 Tage	72,00 €
1605180	180	286	1	0,03	0,03	286	2,520	1-2 Tage	91,00 €
1605200	200	306	1	0,03	0,03	306	2,800	1-2 Tage	89,00 €
1605250	250	361	1	0,03	0,03	361	3,000	1-2 Tage	111,00 €
1605300	300	406	1	0,03	0,03	406	3,600	1-2 Tage	148,00 €
1605315	315	406	1	0,03	0,03	406	3,780	1-2 Tage	134,00 €
1605355	355	456	1	0,03	0,03	456	4,260	1-2 Tage	156,00 €
1605400	400	506	1	0,03	0,03	506	4,800	1-2 Tage	169,00 €
1605450	450	556	1	0,03	0,03	556	5,400	1-2 Tage	311,00 €
1605500	500	606	1	0,03	0,03	606	8,800	1-2 Tage	359,00 €