

Alufolien-Schalldämpfer

Alufolien-Schalldämpfer mit geklebten Muffen

Aufbau: Folienschalldämpfer aus Aluminium-Polyester-Laminat, Folienstärke 45 µm, innen fein perforiert, mit verdeckter Stahldrahtspirale, Polyester Sperrschicht und 25 mm dicker Glasfaserschicht, Dichte 16 kg/m³, außen 3-lagiges Alu-Polyester-Laminat (31 µm).

Eigenschaften: Enden abgeklebt mit auslaufender Folie, vollflexibel, schallisolierend laut Dämpfungstabelle, Luftgeschwindigkeit max. 30 m/s.

Anwendung: Schallreduktion in Lüftungs- und Klimaanlage.



Temperatur °C: -30 bis +140

Normen: Ö-Norm 3800 B1 T1 Q1 und DIN 4102 B2.

Material Innen/Außen: Aluminium

Farbe Innen/Außen: silber

Einlage/Spirale: PE-Folie, Glasfaser + Spirale

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Unterdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST
307080	80	136	1	0,03	0,01	130	0,450	20-30 Tage	23,70 €
307100	102	156	1	0,03	0,01	160	0,560	1-2 Tage	22,80 €
307125	127	181	1	0,03	0,01	180	0,650	1-2 Tage	24,20 €
307160	160	214	1	0,03	0,01	210	1,100	1-2 Tage	28,80 €
307200	203	257	1	0,03	0,01	250	1,600	20-30 Tage	32,30 €
307250	254	308	1	0,03	0,01	300	1,900	20-30 Tage	38,80 €
307315	315	369	1	0,03	0,01	360	2,100	20-30 Tage	55,70 €
307400	406	461	1	0,03	0,01	460	2,400	20-30 Tage	102,10 €