

Atomgas

KFZ-Abgasschlauch für Haspeleinsatz

Aufbau: TPK-beschichtetes Polyestergewebe, mit PA-Außenspirale, innen glatt, außen gewellt.

Eigenschaften: Bedingt überfahrbar, beständig gegen Öle, Fette und Kraftstoffe, abknicksicher.

Anwendung: Absaugung von Auspuffgasen in Werkstätten, speziell als Haspelschlauch für hängenden Einsatz.



Temperatur °C: -40 bis +150

Material Innen/Außen: TPK

Farbe Innen/Außen: schwarz

Einlage/Spirale: Polyestergewebe, PA-Spirale

Zwischengrößen: ja

Untertlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Unterdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
782040	40	50	10	0,60	75	0,250	20-30 Tage	40,00 €
782050	51	61	10	0,50	85	0,410	1-2 Tage	40,00 €
782063	63	73	10	0,35	100	0,530	1-2 Tage	40,80 €
782076	76	86	10	0,15	120	0,690	1-2 Tage	44,60 €
782080	80	90	10	0,15	130	0,740	20-30 Tage	44,60 €
782090	90	100	10	0,12	160	0,830	20-30 Tage	48,80 €
782100	102	112	10	0,10	180	0,870	1-2 Tage	51,50 €
782110	110	122	10	0,09	210	1,200	20-30 Tage	56,40 €
782125	125	137	10	0,07	250	1,200	1-2 Tage	63,10 €
782150	150	162	10	0,06	300	1,440	1-2 Tage	74,10 €
782160	160	172	10	0,06	320	1,570	20-30 Tage	88,40 €
782200	200	213	10	0,04	200	1,830	20-30 Tage	94,00 €
782250	250	263	10	0,02	530	2,290	20-30 Tage	133,80 €
782300	300	313	10	0,02	600	2,750	20-30 Tage	160,30 €