

Atomgas

KFZ-Abgasschlauch für Haspeleinsatz

Aufbau: TPK-beschichtetes Polyestergewebe, mit PA-Außenspirale, innen glatt, außen gewellt.

Eigenschaften: Bedingt überfahrbar, beständig gegen Öle, Fette und Kraftstoffe, abknicksicher.

Anwendung: Absaugung von Auspuffgasen in Werkstätten, speziell als Haspelschlauch für hängenden Einsatz.



Temperatur °C: -40 bis +150

Material Innen/Außen: TPK

Farbe Innen/Außen: schwarz

Einlage/Spirale: Polyestergewebe, PA-Spirale

Zwischengrößen: ja

Untertlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

| Art.Nr. | NW | Außen-durchmesser mm | Rollenlänge lfm. | Unterdruck bar | Biegeradius mm | Gewicht kg/mt | Lieferzeit | Preis / m exkl. UST |
|---------|-----|----------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------------|
| 782040 | 40 | 50 | 10 | 0,60 | 75 | 0,250 | 20-30 Tage | 40,00 € |
| 782050 | 51 | 61 | 10 | 0,50 | 85 | 0,410 | 1-2 Tage | 40,00 € |
| 782063 | 63 | 73 | 10 | 0,35 | 100 | 0,530 | 1-2 Tage | 40,80 € |
| 782076 | 76 | 86 | 10 | 0,15 | 120 | 0,690 | 1-2 Tage | 44,60 € |
| 782080 | 80 | 90 | 10 | 0,15 | 130 | 0,740 | 20-30 Tage | 44,60 € |
| 782090 | 90 | 100 | 10 | 0,12 | 160 | 0,830 | 20-30 Tage | 48,80 € |
| 782100 | 102 | 112 | 10 | 0,10 | 180 | 0,870 | 1-2 Tage | 51,50 € |
| 782110 | 110 | 122 | 10 | 0,09 | 210 | 1,200 | 20-30 Tage | 56,40 € |
| 782125 | 125 | 137 | 10 | 0,07 | 250 | 1,200 | 1-2 Tage | 63,10 € |
| 782150 | 150 | 162 | 10 | 0,06 | 300 | 1,440 | 1-2 Tage | 74,10 € |
| 782160 | 160 | 172 | 10 | 0,06 | 320 | 1,570 | 20-30 Tage | 88,40 € |
| 782200 | 200 | 213 | 10 | 0,04 | 200 | 1,830 | 20-30 Tage | 94,00 € |
| 782250 | 250 | 263 | 10 | 0,02 | 530 | 2,290 | 20-30 Tage | 133,80 € |
| 782300 | 300 | 313 | 10 | 0,02 | 600 | 2,750 | 20-30 Tage | 160,30 € |