Autogenschlauch

Aufbau: Gumischlauch mit glatter Seele, Gewebeeinlagen und leicht geriefter Decke.
Anwendung: Sauerstoffschlauch (blau) und Azetylenschlauch (rot) zum Autogen-Schweißen.

Temperatur °C: -20 bis +70
Normen: ISO 3821 (vormals EN 559)
Material Innen/Außen: EPDM
Farbe Innen/Außen: schwarz / blau oder rot
Einlage/Spirale: Gewebe

Unterlängenzuschlag: nur ganze Längen

Art.Nr.	NW	Außen-durch-messer mm	Rollen-länge lfm.	Überdruck bar	Biege-radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
995006B	6,3 blau	13	50	20,00	50	0,140	1-2 Tage	2,30 €
995009B	9 blau	16	50	20,00	80	0,200	10-14 Tage	2,70 €
995009R	9 rot	16	50	20,00	80	0,200	1-2 Tage	2,70 €
995013R	12,5 rot	22	50	18,00	110	0,240	10-14 Tage	6,30 €
9950606	6 + 6 twin	13	40	20,00	55	0,310	10-14 Tage	4,90 €
9950609	6 + 9 twin	16	40	20,00	80	0,480	10-14 Tage	6,40 €

BEBEFLEX GmbH
Haideäckerstraße 2a, A-2325 Himberg
Telefon: +43 2235 87550-0