

Bebeflex-Stauch 08 2-lagig

Flexibles Alurohr 2-lagig komprimiert

Aufbau: Flexibles Lüftungsrohr aus 2 Lagen Reinaluminium 0,08 mm, Profilhöhe 2,8 mm, an den Überlappungen 2-lagig, verrillt, gestaucht auf ca. 0,8 m und wieder ausziehbar auf die Nennlänge.

Eigenschaften: Bruchfestigkeit >5 Biegezyklen, nicht brennbar, Leckverlust < 0,15 Liter pro s pro m² Fläche bei einem Überdruck von 10 mbar (1000 Pascal), erfüllt die Dichtheitsklasse C.

Anwendung: Lüftungs- und Klimaanlageanlagen.



Temperatur °C: +200

Normen: DIN 4102 A1

Toleranzen: -0,5 +3,5

Material Innen/Außen: Aluminium

Farbe Innen/Außen: silber

Leitfähigkeit: ja

Zwischengrößen: ja

Untertlängenzuschlag: nur ganze Längen

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Unterdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST
132050	50 x 3 m	56	1	0,03	0,03	56	0,550	1-2 Tage	16,80 €
132070	70 x 3 m	76	1	0,03	0,03	76	0,700	1-2 Tage	19,50 €
132076	76 x 3 m	82	1	0,03	0,03	82	0,730	1-2 Tage	19,50 €
132080	80 x 3 m	86	1	0,03	0,03	86	0,780	1-2 Tage	19,40 €
132090	90 x 3 m	96	1	0,03	0,03	96	0,880	1-2 Tage	21,80 €
132100	100 x 3 m	106	1	0,03	0,03	106	0,960	1-2 Tage	21,80 €
132112	112 x 3 m	118	1	0,03	0,03	118	1,070	1-2 Tage	24,90 €
132120	120 x 3 m	126	1	0,03	0,03	126	1,150	1-2 Tage	28,60 €
132125	125 x 3 m	131	1	0,03	0,03	131	1,200	1-2 Tage	28,30 €
132140	140 x 3 m	146	1	0,03	0,03	146	1,350	1-2 Tage	33,90 €
132150	150 x 3 m	156	1	0,03	0,03	156	1,440	1-2 Tage	34,50 €
132160	160 x 3 m	166	1	0,03	0,03	166	1,540	1-2 Tage	36,10 €
132180	180 x 3 m	186	1	0,03	0,03	186	1,740	1-2 Tage	41,70 €
132200	200 x 3 m	206	1	0,03	0,03	206	1,920	1-2 Tage	44,80 €
132225	225 x 3 m	231	1	0,03	0,03	231	2,160	1-2 Tage	52,90 €
132250	250 x 3 m	256	1	0,03	0,03	256	2,400	1-2 Tage	56,90 €
132300	300 x 3 m	306	1	0,03	0,03	306	2,880	1-2 Tage	71,30 €
132315	315 x 3 m	321	1	0,03	0,03	321	3,000	1-2 Tage	72,50 €
132400	400 x 3 m	406	1	0,03	0,03	406	3,800	1-2 Tage	106,00 €