

## Carbo/10

Druckschlauch für Öl und Kraftstoffe

**Aufbau:** Dorngefertigter Gummischlauch mit elektrisch leitfähiger NBR-Seele, Gewebeeinlagen und stoffgemusterter Decke.

**Eigenschaften:** Abriebfest, wetter- und ozonbeständig, elektrisch leitfähig.

**Anwendung:** Benzinzapf- und Haspelschlauch für alle handelsüblichen Kraftstoffe, Biodiesel, E10 und Öle mit einem Aromatenanteil von max. 50%.

**Temperatur °C:** -25 bis +80

**Material Innen/Außen:** NBR / SBR-EPDM

**Farbe Innen/Außen:** schwarz

**Einlage/Spirale:** Gewebe

**Leitfähigkeit:** 10h6 Ohm



**Untertlängenzuschlag:** 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
822032	32	44	40	10,00	250	1,060	10-14 Tage	27,20 €
822038	38	51	40	10,00	320	1,610	10-14 Tage	34,30 €
822050	50	64	40	10,00	400	1,610	10-14 Tage	40,00 €