

Carbo/10

Druckschlauch für Öl und Kraftstoffe

Aufbau: Dorngefertigter Gummischlauch mit elektrisch leitfähiger NBR-Seele, Gewebeeinlagen und stoffgemusterter Decke.

Eigenschaften: Abriebfest, wetter- und ozonbeständig, elektrisch leitfähig.

Anwendung: Benzinzapf- und Haspelschlauch für alle handelsüblichen Kraftstoffe, Biodiesel, E10 und Öle mit einem Aromatenanteil von max. 50%.

Temperatur °C: -25 bis +80

Material Innen/Außen: NBR / SBR-EPDM

Farbe Innen/Außen: schwarz

Einlage/Spirale: Gewebe

Leitfähigkeit: 10h6 Ohm



Untertlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
822032	32	44	40	10,00	250	1,060	10-14 Tage	26,30 €
822038	38	51	40	10,00	320	1,610	10-14 Tage	33,10 €
822050	50	64	40	10,00	400	1,610	10-14 Tage	38,60 €