

Carbo/10/SP

Saug- und Druckschlauch für Öl und Kraftstoffe

Aufbau: Dorngefertigter Gummischlauch mit elektrisch leitfähiger NBR-Seele, Gewebeeinlagen, Stahldrahtspirale und stoffgemusterter Decke.

Eigenschaften: Abriebfest, wetter- und ozonbeständig, elektrisch leitfähig.

Anwendung: Benzinzapf-, Haspel- und Saugschlauch für alle handelsüblichen Kraftstoffe, Biodiesel, E10 und Öle mit einem Aromatenanteil von max. 50%.



Temperatur °C: -25 bis +80

Material Innen/Außen: NBR / SBR-EPDM

Farbe Innen/Außen: schwarz

Einlage/Spirale: Gewebe + Spirale

Leitfähigkeit: 10h6 Ohm

Untertlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Unterdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
825025	25	35	40	10,00	0,80	150	0,800	10-14 Tage	28,40 €
825032	32	43	40	10,00	0,80	180	1,100	10-14 Tage	31,60 €
825038	38	51	40	10,00	0,80	240	1,400	10-14 Tage	36,30 €
825042	42	55	40	10,00	0,80	250	1,590	10-14 Tage	43,10 €
825045	45	58	40	10,00	0,80	260	1,820	10-14 Tage	45,20 €
825050	51	64	40	10,00	0,80	300	1,950	10-14 Tage	51,90 €
825075	75	91	40	10,00	0,80	440	3,390	10-14 Tage	75,60 €
825090	90	106	40	10,00	0,80	500	3,700	10-14 Tage	118,40 €
825100	100	116	40	10,00	0,80	600	4,500	10-14 Tage	109,30 €