

Carbo Grecato

Aufbau: Dorngefertigter Gummischlauch mit glatter NBR-Seele, Stahldrahtspirale und CR-Decke mit Blockrollung.

Eigenschaften: Leicht und sehr flexibel, elektrisch leitfähig, abriebfest, wetter-, ozon- und ölbeständig.

Anwendung: Tankwagen- und Hydraulikölrücklaufschlauch, für alle handelsüblichen Kraftstoffe und Öle mit einem Aromatenanteil von max. 50%.



Temperatur °C: -20 bis +80

Material Innen/Außen: NBR / CR

Farbe Innen/Außen: schwarz

Einlage/Spirale: Gewebe + Spirale

Leitfähigkeit: 10h6 Ohm

Unterlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Unterdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
829050	50	62	40	10,00	0,80	150	1,440	10-14 Tage	50,60 €
829075	75	90	40	10,00	0,80	240	2,470	1-2 Tage	89,70 €
829100	100	115	40	10,00	0,80	310	4,240	10-14 Tage	110,20 €