Carbopress

Aufbau: Extrudierter Gummischlauch mit elektrisch leitfähiger NBR-Seele, Gewebeeinlagen und elektrisch leitfähiger Decke.
Eigenschaften: Abriebfest, kälteflexibel, wetter-, ozon- und ölbeständig.
Anwendung: Benzinzapfschlauch und Haspelschlauch für alle handelsüblichen Kraftstoffe, Biodiesel, E10 und Öle mit einem Aromatenanteil von max. 50%.

Temperatur °C: -20 bis +55
Normen: EN 1360/2012 Typ 1 und TRbF131 Teil 2 § 5.5
Material Innen/Außen: NBR / CR
Farbe Innen/Außen: schwarz
Einlage/Spirale: Gewebe
Leitfähigkeit: 10h6 Ohm

Unterlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen-durch-messer mm	Rollen-länge lfm.	Überdruck bar	Biege-radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
821015	15	25	40	16,00	90	0,410	10-14 Tage	15,40 €
821019	19	31	40	16,00	120	0,580	10-14 Tage	21,00 €
821025	25	37	40	16,00	150	0,850	10-14 Tage	32,20 €

BEBEFLEX GmbH
Haideäckerstraße 2a, A-2325 Himberg
Telefon: +43 2235 87550-0