



Clip HT400

Aufbau: Klemmprofilschlauch aus silikon-beschichtetem Aramidgewebe und feuerverzinktem Stahlband, welches außen liegend als Scheuerschutz dient.

Eigenschaften: Hochflexibel, stauchbar auf 1/4 der Länge, schwerentflammbar.

Anwendung: Hochtemperaturbereich, für Abgasabsaugung, Heißluft, Wehrtechnik, Flugzeugbau, Fahrzeugbau, Maschinenbau, Ofenbau, Hütten- und Stahlbetriebe.



Temperatur °C: -60 bis +400

Material Innen/Außen: Aramid silikonbeschichtet

Farbe Innen/Außen: silber

Einlage/Spirale: Klemmprofil + Gewebe

Unterlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Roller- länge lfm.	Überdruck bar	Unterdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
739350	350	362	6	0,06	0,01	350	3,200	20-30 Tage	358,00 €
739400	400	412	6	0,04	0,01	400	3,900	20-30 Tage	396,00 €
740050	50	60	6	0,90	0,32	50	0,500	20-30 Tage	77,00 €
740060	60	70	6	0,78	0,20	60	0,630	20-30 Tage	80,00 €
740070	70	80	6	0,70	0,20	70	0,770	20-30 Tage	87,00 €
740080	80	90	6	0,61	0,12	80	0,830	20-30 Tage	93,00 €
740100	102	112	6	0,52	0,09	102	0,920	20-30 Tage	98,00 €
740125	127	137	6	0,33	0,06	127	1,080	20-30 Tage	125,00 €
740150	152	162	6	0,22	0,05	152	1,250	20-30 Tage	145,00 €
740160	160	170	6	0,21	0,04	160	1,250	20-30 Tage	159,00 €
740200	203	213	6	0,15	0,03	203	1,300	20-30 Tage	195,00 €
740350	356	367	3	0,06	0,01	356	2,800	20-30 Tage	368,00 €
740400	406	418	3	0,04	0,01	406	3,250	20-30 Tage	452,00 €
740500	508	520	3	0,02	0,01	508	4,100	20-30 Tage	520,00 €