Heißluftschläuche





Clip HT650

Aufbau: Klemmprofilschlauch aus silikon-beschichtetem, VA-fadenverstärkten Aramidgewebe und feuerverzinktem Stahlband, welches außen liegend als Scheuerschutz dient.

Eigenschaften: Bedingt flexibel, stauchbar auf 1/3 der Länge,

schwerentflammbar, bedingt funkenfest.

Anwendung: Hochtemperaturbereich, für Abgasabsaugung, Heißluft, Wehrtechnik, Flugzeugbau, Fahrzeugbau, Maschinenbau,

Ofenbau, Hütten- und Stahlbetriebe.

Temperatur °C: -60 bis +650

Material Innen/Außen: Aramid silikonbeschichtet

Farbe Innen/Außen: silber/grün

Einlage/Spirale: Klemmprofil + Gewebe

406

508

Unterlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

419

520

3

g				,				
Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Unterdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
741080	80	90	3	0,12	80	1,800	20-30 Tage	121,90 €
741090	90	100	3	0,10	92	1,640	20-30 Tage	121,50 €
741100	102	112	3	0,09	102	1,800	20-30 Tage	132,90 €
741127	127	137	3	0,06	127	2,100	20-30 Tage	152,10 €
741150	150	160	3	0,05	150	2,250	20-30 Tage	177,40 €
741160	160	170	3	0,04	160	2,400	20-30 Tage	189,20 €
741180	180	190	3	0,03	180	2,800	20-30 Tage	219,60 €
741200	203	213	3	0,03	203	3,000	20-30 Tage	263,50 €
741250	254	264	3	0,03	254	3,550	20-30 Tage	318,10 €
741300	305	317	3	0,01	305	4,400	20-30 Tage	387,10 €
741315	315	327	3	0,01	315	4,500	20-30 Tage	395,70 €
741350	350	363	3	0,01	350	5,000	20-30 Tage	412,80 €

0,01

0,01



5,900

7,400

406

508



488,20 €

562,00 €

20-30 Tage

20-30 Tage

741400

741500