



Clip KS300

Aufbau: Klemmprofilschlauch aus silikon-beschichtetem Aramidgewebe und feuerverzinktem Stahlband, welches außen liegend als Scheuerschutz dient.

Eigenschaften: Hochflexibel, stauchbar auf 1/4 der Länge, schwerentflammbar.

Anwendung: Hochtemperaturbereich, für Abgasabsaugung, Heißluft, Wehrtechnik, Flugzeugbau, Fahrzeugbau, Maschinenbau, Ofenbau, Hütten- und Stahlbetriebe.



Temperatur °C: -60 bis +300

Material Innen/Außen: Aramid silikonbeschichtet

Farbe Innen/Außen: silber

Einlage/Spirale: Klemmprofil + Gewebe

Unterlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen-durchmesser mm	Rollenlänge lfm.	Überdruck bar	Unterdruck bar	Biegeradius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
738050	50	59	3	0,90	0,32	50	0,500	20-30 Tage	45,40 €
738060	60	69	3	0,78	0,22	60	0,630	20-30 Tage	53,30 €
738070	70	79	3	0,70	0,20	70	0,710	20-30 Tage	59,40 €
738076	76	85	3	0,62	0,18	76	0,770	20-30 Tage	63,50 €
738080	80	90	3	0,61	0,12	80	0,830	20-30 Tage	68,00 €
738100	102	112	6	0,52	0,09	102	0,900	20-30 Tage	77,20 €
738112	112	122	6	0,48	0,08	112	0,980	20-30 Tage	83,60 €
738120	120	130	6	0,35	0,07	120	1,050	20-30 Tage	87,60 €
738127	127	137	6	0,33	0,06	127	1,080	20-30 Tage	91,70 €
738140	140	150	6	0,28	0,05	140	1,150	20-30 Tage	96,70 €
738150	152	162	3	0,22	0,05	152	1,250	20-30 Tage	100,70 €
738160	160	170	3	0,21	0,04	160	1,280	20-30 Tage	102,70 €
738180	180	190	3	0,18	0,03	180	1,460	20-30 Tage	114,80 €
738200	203	213	6	0,15	0,03	203	1,680	20-30 Tage	134,00 €
738225	225	235	6	0,12	0,02	225	1,820	20-30 Tage	150,00 €
738250	254	266	6	0,10	0,02	254	2,120	20-30 Tage	167,20 €
738300	305	317	5	0,07	0,01	305	2,200	20-30 Tage	201,40 €
738350	356	368	5	0,06	0,01	356	2,250	20-30 Tage	254,80 €
738400	406	418	5	0,04	0,01	406	3,250	20-30 Tage	339,20 €