

## Flachschlauch NBR/PVC

**Aufbau:** Flach aufrollbarer Schlauch aus NBR/PVC mit Textileinlage.

**Eigenschaften:** Flach aufrollbar, extrem belastbar, mit äußeren Längsrippen für hohe Verschleißfestigkeit. Öl-, benzin-, witterungs- und alterungsbeständig, bedingt säure- und laugenbeständig.

**Anwendung:** Druckschlauch für Be- und Entwässerung im Bauwesen, in der Landwirtschaft und Industrie, für Wasser, Fäkalien, Öle, Kraftstoffe, ölhaltige Druckluft.



**Temperatur °C:** -20 bis +100

**Material Innen/Außen:** NBR-PVC

**Farbe Innen/Außen:** schwarz

**Einlage/Spirale:** Gewebe

**Untertlängenzuschlag:** 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Roll- länge lfm.	Überdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
656050	52	56,4	20	16,00	500	0,430	10-14 Tage	23,50 €
656075	75	79	50	16,00	700	0,680	10-14 Tage	33,60 €