

Flachschlauch Profi/NBR

Gummi-Flachschlauch NBR

Aufbau: Flach aufrollbarer Schlauch aus rundgewebtem Polyestergarn, innen- und außengummiert, mit Längsrippen.

Eigenschaften: Extrem belastbar, öl-, benzin-, witterungs-, ozon- und alterungsbeständig, bedingt säure- und laugenbeständig.

Anwendung: Druckschlauch für Flüssigkeiten und Pressluft in Baugewerbe, Industrie, Landwirtschaft und Kanalreinigung, für Wasser, Fäkalien, Öle, Kraftstoffe, ölhaltige Druckluft.



Temperatur °C: -30 bis +100

Material Innen/Außen: NBR

Farbe Innen/Außen: schwarz

Einlage/Spirale: Gewebe

Unterlängenzuschlag: nur ganze Längen

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
656025	25	28,4	10	20,00	250	0,220	10-14 Tage	7,20 €
656032	32	36,2	10	20,00	320	0,278	10-14 Tage	8,60 €
656038	38	42,4	10	20,00	380	0,328	10-14 Tage	8,80 €
656050	52	5,6	10	17,00	500	0,437	10-14 Tage	10,40 €
656075	75	81,2	20	16,00	760	0,692	10-14 Tage	15,50 €
656100	102	106	20	13,00	1,000	1,120	10-14 Tage	22,10 €