Flexor Iso 10

Isolierter Heizkanonenschlauch mit Scheuerschutzspirale

Aufbau: Lüftungsschlauch aus 2 Lagen gelbem PVC-beschichteten Polyamidgewebe mit dazwischen liegender Isolierung aus Kaltschaum, mit außenliegender schwarzer Scheuerschutzspirale und beiderseits spiralfreien Muffen.
Eigenschaften: Vollflexibel, stauchbar auf ca. 20 % der ausgezogenen Länge.
Anwendung: Warmluftschlauch für mobile Heizkanonen, Bauenttrocknung, Zeltbeheizung, Rauchabsaugung, Flugzeugbeheizung.

Temperatur °C: -5 bis +100
Material Innen/Außen: PVC
Farbe Innen/Außen: gelb
Einlage/Spirale: Gewebe + Spirale
Zwischengrößen: ja

Unterlängenzuschlag: nur ganze Längen

Art.Nr.	NW	Außen-durch-messer mm	Rollen-länge lfm.	Überdruck bar	Unterdruck bar	Biege-radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
202200	203 x 7,6 m	260	1	0,55	0,01	260	15,000	10-14 Tage	411,60 €
202300	305 x 7,6 m	333	1	0,25	0,01	333	8,000	10-14 Tage	558,60 €
202400	405 x 7,6 m	433	1	0,25	0,01	433	10,500	10-14 Tage	661,40 €
202610	610 x 7,6 m	640	1	0,17	0,01	640	15,500	10-14 Tage	1.224,20 €

BEBEFLEX GmbH
Haideäckerstraße 2a, A-2325 Himberg
Telefon: +43 2235 87550-0