

Flexor Iso 10

Isolierter Heizkanonenschlauch mit Scheuerschutzspirale

Aufbau: Lüftungsschlauch aus 2 Lagen gelbem PVC-beschichteten Polyamidgewebe mit dazwischen liegender Isolierung aus Kaltschaum, mit außenliegender schwarzer Scheuerschutzspirale und beiderseits spiralfreien Muffen.

Eigenschaften: Vollflexibel, stauchbar auf ca. 20 % der ausgezogenen Länge.

Anwendung: Warmluftschlauch für mobile Heizkanonen, Bautrocknung, Zeltbeheizung, Rauchabsaugung, Flugzeugbeheizung.



Temperatur °C: -5 bis +100

Material Innen/Außen: PVC

Farbe Innen/Außen: gelb

Einlage/Spirale: Gewebe + Spirale

Zwischengrößen: ja

Untertlängenzuschlag: nur ganze Längen

| Art.Nr. | NW | Außen- durch- messer mm | Roll- länge lfm. | Überdruck bar | Unterdruck bar | Biege- radius mm | Gewicht kg/mt | Lieferzeit | Preis / m exkl. UST |
|---------|-------------|-------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------|------------------------|
| 202200 | 203 x 7,6 m | 260 | 1 | 0,55 | 0,01 | 260 | 15,000 | 10-14 Tage | 411,60 € |
| 202300 | 305 x 7,6 m | 333 | 1 | 0,25 | 0,01 | 333 | 8,000 | 10-14 Tage | 558,60 € |
| 202400 | 405 x 7,6 m | 433 | 1 | 0,25 | 0,01 | 433 | 10,500 | 10-14 Tage | 661,40 € |
| 202610 | 610 x 7,6 m | 640 | 1 | 0,17 | 0,01 | 640 | 15,500 | 10-14 Tage | 1.224,20 € |