



Flexor gelb

Heizkanonenschlauch mit Scheuerschutzspirale

Aufbau: Lüftungsschlauch aus gelbem PVC-beschichteten Polyamidgewebe, mit außenliegender schwarzer Scheuerschutzspirale und beiderseits spiralfreien Muffen.

Eigenschaften: Vollflexibel, stauchbar auf ca. 5-8% der ausgezogenen Länge.

Anwendung: Warmluftschlauch für mobile Heizkanonen, Bautrocknung, Zeltbeheizung, Rauchabsaugung, Flugzeugbeheizung.



Temperatur °C: -5 bis +100

Material Innen/Außen: PVC

Farbe Innen/Außen: gelb

Einlage/Spirale: Gewebe + Spirale

Zwischengrößen: ja

Untertlängenzuschlag: nur ganze Längen

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Unterdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST
201152	152 x 7,6 m	160	1	0,64	0,02	160	2,120	1-2 Tage	129,80 €
201160	160 x 7,6 m	168	1	0,64	0,02	168	2,120	1-2 Tage	168,60 €
201200	203 x 7,6 m	211	1	0,55	0,02	211	2,280	1-2 Tage	191,30 €
201250	254 x 7,6 m	262	1	0,45	0,02	262	2,590	1-2 Tage	207,60 €
201305	305 x 7,6 m	313	1	0,35	0,01	313	5,160	1-2 Tage	236,10 €
201315	315 x 7,6 m	323	1	0,35	0,01	323	5,290	1-2 Tage	250,40 €
201355	356 x 7,6 m	364	1	0,30	0,01	364	6,060	1-2 Tage	281,90 €
201405	405 x 7,6 m	413	1	0,25	0,01	413	6,840	1-2 Tage	297,90 €
201425	425 x 7,6 m	435	1	0,24	0,01	435	6,900	1-2 Tage	314,90 €
201456	456 x 7,6 m	466	1	0,23	0,01	466	7,610	1-2 Tage	341,80 €
201508	508 x 7,6 m	518	1	0,20	0,01	518	8,140	1-2 Tage	359,70 €
201525	525 x 7,6 m	535	1	0,19	0,01	535	8,330	1-2 Tage	370,60 €
201610	610 x 7,6 m	620	1	0,17	0,01	620	9,520	1-2 Tage	497,20 €
201700	700 x 7,6 m	710	1	0,15	0,01	710	10,640	10-14 Tage	527,10 €
201710	710 x 7,6 m	720	1	0,15	0,01	720	10,700	10-14 Tage	527,10 €