Flexvent P

PVC-Klimaschlauch

Aufbau: Lüftungsschlauch aus PVC-Folie, mit verdeckt liegender korrosionsgeschützter Stahldrahtspirale.
Eigenschaften: Vollflexibel, stauchbar, Luftgeschwindigkeit max. 20 m/s, 10 Meter Längen in Karton verpackt und je nach Dimension auf ca. 50 cm gestaucht.
Anwendung: Küchendunstabzughauben, Wäschetrockner, Klimageräte.

Temperatur °C: -10 bis +60
Material Innen/Außen: PVC
Farbe Innen/Außen: weiß
Einlage/Spirale: Spirale

Unterlängenzuschlag: nur ganze Längen

Art.Nr.	NW	Außen-durch-messer mm	Rollen-länge lfm.	Überdruck bar	Unterdruck bar	Biege-radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
240102	102	106	10	0,03	0,01	102	0,100	1-2 Tage	1,81 €
240127	127	131	10	0,03	0,01	127	0,110	1-2 Tage	2,27 €
240152	152	156	10	0,03	0,01	152	0,180	1-2 Tage	2,71 €
240160	160	164	15	0,03	0,01	160	0,220	1-2 Tage	2,84 €
240203	203	207	10	0,02	0,01	203	0,320	1-2 Tage	4,07 €

BEBEFLEX GmbH
Haideäckerstraße 2a, A-2325 Himberg
Telefon: +43 2235 87550-0