

Foodflex

Aufbau: Dorngefertigter Gummischlauch mit weißer Butyl-Seele, Gewebeeinlagen, 2 Stahldrahtspiralen, und blauer abriebfester ozonbeständiger stoffgemusterter EPDM-Decke.

Eigenschaften: Lebensmittelecht mit FDA-Zulassung, sterilisierbar mit Dampf.

Anwendung: Saug- und Druckschlauch für Molkereiprodukte, fetthaltige Nahrungsmittel, Bier, Wein, Alkohol bis 96%, Fruchtsäfte.



Temperatur °C: -25 bis +85

Normen: FDA/21/177.2600 und BgVV-XXI-Kat.2

Material Innen/Außen: Butyl / EPDM

Farbe Innen/Außen: weiß / blau

Einlage/Spirale: Gewebe + Spirale

Armaturenvorschlag: Milchrohrverschraubungen

Untertlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Unterdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
955025	25	36	30	6,00	0,60	105	0,730	1-2 Tage	34,40 €
955032	32	43	30	6,00	0,60	180	0,940	1-2 Tage	43,10 €
955038	38	52	30	6,00	0,60	230	1,250	10-14 Tage	47,40 €
955040	40	52	30	6,00	0,60	240	1,250	40-60 Tage	49,60 €
955045	45	56	30	6,00	0,60	250	1,300	10-14 Tage	55,30 €
955051	51	62	30	6,00	0,60	290	1,540	1-2 Tage	54,10 €
955063	63	77,5	30	10,00	0,90	350	2,190	10-14 Tage	67,40 €
955076	76	90	30	6,00	0,60	430	2,690	1-2 Tage	80,10 €
955100	102	118	30	6,00	0,60	590	3,700	10-14 Tage	155,40 €