

Garden

Aufbau: PVC-Schlauch mit eingebetteter Hart-PVC-Spirale, innen glatt, außen leicht gewellt.

Eigenschaften: Robuster Saug- und Druckschlauch, widerstandsfähig gegen Witterung und einen großen Teil von Chemikalien, lebensmittelecht.

Anwendung: Flüssigkeiten in der Landwirtschaft, für Schlamm, Sand, Süß- und Salzwasser, Insektizide, in der Lebensmittelindustrie für alle fettfreien Getränke und Nahrungsmittel bis maximal 20% Alkoholgehalt.



Temperatur °C: -15 bis +60

Normen: Reg. EU 10/2011 (Klasse A,B,C) und CE 1935/2004

Material Innen/Außen: PVC

Farbe Innen/Außen: gelb transparent

Einlage/Spirale: Hart-PVC-Spirale

Unterlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Unterdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
620013	13	18	50	8,00	0,70	75	0,160	1-2 Tage	2,04 €
620015	15	21,5	50	8,00	0,70	90	0,180	40-60 Tage	2,30 €
620019	19	25,6	50	8,00	0,70	110	0,210	1-2 Tage	2,34 €
620025	25	32	50	7,50	0,70	130	0,270	1-2 Tage	3,00 €
620030	30	37	50	7,00	0,70	150	0,380	40-60 Tage	4,12 €
620032	32	39,4	50	7,00	0,70	155	0,400	1-2 Tage	3,82 €
620035	35	42,6	50	7,00	0,70	170	0,470	1-2 Tage	5,00 €
620038	38	46	50	6,50	0,70	180	0,500	1-2 Tage	5,30 €
620040	40	48,4	50	6,50	0,70	195	0,540	1-2 Tage	5,70 €
620045	45	53,4	50	5,50	0,70	215	0,630	40-60 Tage	7,20 €
620050	50	59,6	50	5,00	0,70	235	0,770	1-2 Tage	7,50 €
620055	55	63,6	50	4,50	0,70	255	0,830	1-2 Tage	10,20 €
620060	60	69	50	4,50	0,70	275	0,900	40-60 Tage	9,30 €
620063	63	72	50	4,50	0,70	290	1,100	1-2 Tage	10,90 €
620075	75	85	30	4,00	0,70	340	1,260	40-60 Tage	13,00 €
620080	80	90,6	30	4,00	0,70	365	1,440	1-2 Tage	15,10 €
620090	90	101	30	3,50	0,70	420	1,620	40-60 Tage	18,10 €
620100	100	112,6	30	3,00	0,70	470	2,000	40-60 Tage	20,00 €
620120	120	132,6	30	3,00	0,60	650	2,520	40-60 Tage	29,20 €
620125	125	138	30	3,00	0,60	680	2,880	40-60 Tage	33,40 €
620150	150	165	25	2,50	0,60	780	3,870	40-60 Tage	42,40 €