



Kamlok PP Mutterteil Schlauch C

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Polypropylen, Mutterteil mit Schlauchtülle nach MIL, Edelstahlhebel und Dichtring.

Anwendung: Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Luft- und Wasserleitungen am Bau und in der Landwirtschaft.

Temperatur °C: -25 bis +60

Material Innen/Außen: Polypropylen

Farbe Innen/Außen: schwarz

Dichtung: EPDM



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
483C075	3/4"	5,00	0,080	10	1-2 Tage	7,10 €	6,39
483C100	1"	5,00	0,120	10	1-2 Tage	7,40 €	6,66
483C125	5/4"	5,00	0,230	10	1-2 Tage	9,80 €	8,82
483C150	6/4"	5,00	0,260	10	1-2 Tage	10,20 €	9,18
483C15032	6/4" 32 mm	5,00	0,230	10	1-2 Tage	10,30 €	9,27
483C200	2"	5,00	0,310	10	1-2 Tage	11,90 €	10,71
483C300	3"	3,00	0,640	10	10-14 Tage	21,20 €	19,08