

Kamlok V4A Mutterteil Schlauch C DIN

Aufbau: Hebelarmkupplung aus Edelstahl, Mutterteil mit glatter Schlauchtülle und Sicherungsbund nach DIN, Edelstahlhebel und Dichtring.

Eigenschaften: Zur Einbindung mit Klemmschalen.

Anwendung: Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Temperatur °C: -20 bis +95

Normen: EN ISO 14420-7

Material Innen/Außen: Edelstahl AISI 316

Farbe Innen/Außen: silber

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
484CD075	3/4"	16,00	0,240	10	10-14 Tage	20,30 €	18,27
484CD100	1"	16,00	0,350	10	10-14 Tage	26,80 €	24,12
484CD125	5/4"	16,00	0,600	10	10-14 Tage	37,70 €	33,93
484CD150	6/4"	16,00	0,680	10	10-14 Tage	42,30 €	38,07
484CD200	2"	16,00	0,900	10	10-14 Tage	57,50 €	51,75
484CD250	2 1/2"	10,00	1,240	10	10-14 Tage	75,80 €	68,22