

Klima - AL2

Alufolienschlauch mit Stahlspirale

Aufbau: Lüftungsschlauch aus mehrlagigem Aluminium-Polyester-Laminat, Folienstärke 87 µm, mit verdeckt liegender, korrosionsgeschützter Stahldrahtspirale.

Eigenschaften: Vollflexibel, schwer entflammbar, Fixlängen 10 m, in Karton verpackt und auf ca. 70 cm gestaucht.

Anwendung: Lüftungs- und Klimaanlage.



Temperatur °C: -30 bis +250

Normen: Ö-Norm 3800 B1 T1 Q1 und EN 13501-1 A2-s1 und DIN 4102 B1.

Material Innen/Außen: Aluminium

Farbe Innen/Außen: silber

Einlage/Spirale: PE-Folie + Spirale

Unterlängenzuschlag: nur ganze Längen

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Unterdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
300076	76	81	10	0,03	0,01	80	0,146	20-30 Tage	3,35 €
300080	82	87	10	0,03	0,01	80	0,161	1-2 Tage	2,94 €
300100	102	107	10	0,03	0,01	100	0,188	1-2 Tage	3,00 €
300115	112	117	10	0,03	0,01	115	0,200	1-2 Tage	4,46 €
300127	127	132	10	0,03	0,01	130	0,223	1-2 Tage	3,57 €
300140	140	145	10	0,03	0,01	140	0,260	1-2 Tage	5,80 €
300150	152	157	10	0,03	0,01	150	0,330	1-2 Tage	4,49 €
300160	160	165	10	0,03	0,01	160	0,330	1-2 Tage	4,66 €
300180	180	185	10	0,03	0,01	180	0,390	1-2 Tage	6,40 €
300200	203	208	10	0,03	0,01	200	0,420	1-2 Tage	6,60 €
300225	225	234	10	0,02	0,01	225	0,480	1-2 Tage	8,90 €
300250	250	259	10	0,02	0,01	250	0,520	1-2 Tage	8,70 €
300280	280	285	10	0,02	0,01	280	0,590	1-2 Tage	12,30 €
300300	305	310	10	0,02	0,01	300	0,640	1-2 Tage	11,70 €
300315	315	320	10	0,02	0,01	315	0,820	1-2 Tage	12,30 €
300350	356	361	10	0,02	0,01	350	0,930	1-2 Tage	14,90 €
300400	406	411	10	0,02	0,01	400	1,090	1-2 Tage	16,30 €
300450	457	462	10	0,02	0,01	450	1,263	1-2 Tage	19,30 €
300500	508	513	10	0,02	0,01	500	1,375	1-2 Tage	21,00 €
300550	558	563	10	0,02	0,01	560	1,750	1-2 Tage	30,30 €
300600	610	615	10	0,02	0,01	610	1,830	1-2 Tage	31,40 €
300630	630	640	10	0,02	0,01	630	1,950	1-2 Tage	35,90 €
300700	710	715	10	0,02	0,01	710	2,200	1-2 Tage	49,50 €