

Klima - ALT25

Alufolien-Schlauch mit 25 mm dicker Wärmeisolierung

Aufbau: Lüftungsschlauch aus Aluminium-Polyester-Laminat, Folienstärke 45 µm, mit verdeckter Stahldrahtspirale und 25 mm dicker Glasfaserschicht, Dichte 16 kg/m³, außen 3-lagiges Alu-Polyester-Laminat (31 µm).

Eigenschaften: Vollflexibel, Wärmedurchgangswert $\lambda = 0,036$ W/m²K, schwer entflammbar, Fixlängen 10 m, in Karton verpackt und auf ca. 120 cm gestaucht.

Anwendung: Wärmeisolierter Schlauch für Lüftungs- und Klimaanlage.



Temperatur °C: -30 bis +140

Normen: Ö-Norm 3800 B1 T1 Q1 und DIN 4102 B2.

Material Innen/Außen: Aluminium

Farbe Innen/Außen: silber

Einlage/Spirale: PE-Folie, Glasfaser + Spirale

Unterlängenzuschlag: nur ganze Längen

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Unterdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
305080	82	136	10	0,03	0,01	130	0,350	20-30 Tage	8,10 €
305100	102	156	10	0,03	0,01	150	0,390	20-30 Tage	8,30 €
305127	127	181	10	0,03	0,01	180	0,470	20-30 Tage	9,40 €
305160	160	214	10	0,03	0,01	210	0,550	20-30 Tage	11,70 €
305180	180	234	10	0,03	0,01	230	0,640	20-30 Tage	14,90 €
305200	203	257	10	0,03	0,01	260	0,740	20-30 Tage	13,80 €
305250	254	308	10	0,02	0,01	300	0,890	20-30 Tage	18,40 €
305315	315	369	10	0,02	0,01	370	1,280	20-30 Tage	23,90 €
305350	356	410	10	0,02	0,01	410	1,440	20-30 Tage	30,50 €
305500	508	562	10	0,02	0,01	560	2,100	20-30 Tage	42,80 €