

## Klima AL-PVC

Alu-PVC-Klimaschlauch

**Aufbau:** Lüftungsschlauch in einer Kombination aus mehrlagigem Aluminium-Polyester-Laminat innen und einem Kunststoff Co-Polymer außen, mit verdeckt liegender, korrosionsgeschützter Stahldrahtspirale, Wandstärke 135 µm, Drahtabstand 18 mm.

**Eigenschaften:** Vollflexibel, schwer entflammbar, Luftgeschwindigkeit max. 30 m/s, Fixlänge 10 m in Karton verpackt.

**Anwendung:** Lüftungs- und Klimaanlage bei hohen Anforderungen an Temperatur und Verschleißfestigkeit, Heizkanonen.



**Temperatur °C:** -30 bis +140

**Normen:** BS476 Part 6, 7, 10 und NEN6065 Klasse 1, 3.

**Material Innen/Außen:** Alu / PVC

**Farbe Innen/Außen:** silber / schwarz

**Einlage/Spirale:** Spirale

**Untertlängenzuschlag:** nur ganze Längen

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Unterdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
298100	102	108	10	0,03	0,01	102	0,200	1-2 Tage	4,91 €
298127	127	135	10	0,03	0,01	127	0,250	1-2 Tage	5,80 €
298150	152	158	10	0,03	0,01	152	0,300	1-2 Tage	6,30 €
298160	160	166	10	0,03	0,01	160	0,450	1-2 Tage	7,30 €
298180	180	186	10	0,03	0,01	180	0,490	1-2 Tage	8,40 €
298200	203	209	10	0,03	0,01	203	0,520	1-2 Tage	8,90 €
298225	225	235	10	0,03	0,01	225	0,600	20-30 Tage	10,60 €
298250	254	260	10	0,03	0,01	254	0,700	1-2 Tage	11,20 €
298300	305	311	10	0,03	0,01	305	0,900	20-30 Tage	14,10 €
298315	315	321	10	0,03	0,01	315	1,000	1-2 Tage	14,70 €
298350	356	362	10	0,03	0,01	356	1,100	20-30 Tage	18,20 €
298400	406	412	10	0,03	0,01	406	1,400	20-30 Tage	20,90 €
298450	457	463	10	0,03	0,01	457	2,100	20-30 Tage	24,80 €
298500	508	514	10	0,03	0,01	508	2,000	20-30 Tage	27,30 €
298550	558	564	10	0,03	0,01	564	2,700	20-30 Tage	44,80 €
298600	610	616	10	0,03	0,01	610	2,500	20-30 Tage	48,10 €
298635	635	641	10	0,03	0,01	635	2,900	20-30 Tage	51,30 €
298700	710	716	10	0,03	0,01	710	3,100	20-30 Tage	66,40 €