



## Klima HT180

**Aufbau:** Lüftungsschlauch aus PU-beschichtetem Polyamidgewebe, mit verdeckter korrosionsgeschützter Stahldrahtspirale, frei von Silikon, Halogen, PVC, Weichmachern und Phthalaten.

**Eigenschaften:** Vollflexibel, stauchbar, selbstverlöschend, kurzfristig auch bis +200°C.

**Anwendung:** Hochtemperaturschlauch für Lüftungs- und Klimaanlage, Heizkanonen, Heißluft, Dämpfen sowie Staub- und Rauchabsaugung.



**Temperatur °C:** -50 bis +180

**Material Innen/Außen:** PU

**Farbe Innen/Außen:** grau

**Einlage/Spirale:** Polyamidgewebe + Stahlschpirale

**Unterlängenzuschlag:** 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Unterdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
715051	51	55	10	0,80	0,20	51	0,150	1-2 Tage	15,00 €
715060	60	64	10	0,80	0,16	60	0,180	40-60 Tage	17,60 €
715063	63	67	10	0,70	0,14	63	0,185	40-60 Tage	18,30 €
715070	70	74	10	0,70	0,10	70	0,210	40-60 Tage	18,40 €
715076	76	80	10	0,60	0,10	76	0,225	40-60 Tage	19,90 €
715080	80	85	10	0,60	0,10	80	0,230	1-2 Tage	21,00 €
715090	90	95	10	0,50	0,01	80	0,265	40-60 Tage	23,40 €
715100	102	107	10	0,50	0,08	102	0,310	1-2 Tage	29,20 €
715110	110	115	10	0,50	0,08	110	0,335	40-60 Tage	31,20 €
715120	120	125	10	0,50	0,08	120	0,365	40-60 Tage	34,10 €
715125	127	132	10	0,50	0,07	127	0,390	1-2 Tage	36,20 €
715140	140	145	10	0,35	0,06	140	0,425	40-60 Tage	39,90 €
715150	152	157	10	0,20	0,06	152	0,460	1-2 Tage	41,70 €
715160	160	165	10	0,20	0,06	160	0,470	1-2 Tage	43,40 €
715180	180	185	10	0,20	0,05	180	0,530	40-60 Tage	48,10 €
715200	203	208	10	0,20	0,05	203	0,470	1-2 Tage	54,30 €
715250	254	259	10	0,10	0,04	254	0,920	1-2 Tage	69,70 €
715300	305	310	10	0,06	0,03	305	1,110	40-60 Tage	82,10 €
715315	315	320	10	0,06	0,03	315	1,130	40-60 Tage	84,40 €
715350	356	361	10	0,05	0,02	356	1,280	1-2 Tage	95,70 €
715400	406	411	10	0,04	0,02	406	1,460	1-2 Tage	109,10 €