

Klimaschlauch AL1

Alufolienschlauch mit Stahlspirale

Aufbau: Lüftungsschlauch aus mehrlagigem Aluminium-Polyester-Laminat, Folienstärke 45 µm, Drahtabstand 36 mm, mit verdeckt liegender, korrosionsgeschützter Stahldrahtspirale.

Eigenschaften: Vollflexibel, schwer entflammbar, Luftgeschwindigkeit max. 30 m/s, konform nach EN 13180, RoHS 2011/65/EU und REACH 1907/2006/EC, Fixlängen 10 m, in Karton verpackt und auf ca. 70 cm gestaucht.

Anwendung: Lüftungs- und Klimaanlageanlagen.

Temperatur °C: -30 bis +140

Normen: EN 13501-1 (B-s1, d0)

Material Innen/Außen: Aluminium

Farbe Innen/Außen: silber

Einlage/Spirale: PE-Folie + Spirale

Unterlängenzuschlag: nur ganze Längen



Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Unterdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
301080	82	86	10	0,02	0,01	80	0,100	1-2 Tage	2,44 €
301100	102	106	10	0,02	0,01	100	0,103	1-2 Tage	2,22 €
301127	127	131	10	0,02	0,01	130	0,127	1-2 Tage	2,80 €
301150	152	156	10	0,02	0,01	150	0,147	1-2 Tage	3,47 €
301160	160	164	10	0,02	0,01	160	0,160	1-2 Tage	3,62 €
301200	203	207	10	0,02	0,01	200	0,260	1-2 Tage	4,85 €
301250	254	258	10	0,01	0,01	250	0,320	1-2 Tage	6,90 €
301300	305	309	10	0,01	0,01	300	0,390	1-2 Tage	8,40 €
301315	315	319	10	0,01	0,01	315	0,400	1-2 Tage	8,50 €