

Kraftstoff/Garn

Aufbau: NBR-Gummischlauch mit aufvulkanisierter Garnumflechtung.

Anwendung: Kraftstoff (auch mit RME Zusatz) und Öle mit einem Aromatenanteil von max. 50%.

Temperatur °C: -30 bis +40

Normen: DIN 73379 B

Material Innen/Außen: NBR

Farbe Innen/Außen: schwarz / dunkelgrau

Einlage/Spirale: Garnumflechtung



Unterlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
8120200	3,5	7,5	20	40,00	30	0,060	1-2 Tage	2,50 €
8120300	4,5	9,5	20	40,00	40	0,060	1-2 Tage	3,30 €
8120400	5,5	10,5	20	40,00	50	0,070	1-2 Tage	3,30 €
8120500	7,5	12,5	20	30,00	70	0,070	1-2 Tage	3,80 €
8120800	9,0	15	20	30,00	85	0,100	1-2 Tage	5,00 €
8121017	11,0	17	20	30,00	100	0,130	1-2 Tage	6,20 €