

## LUWAS/30

**Aufbau:** Dorngefertigter Gummischlauch mit SBR-Seele, Gewebeeinlagen und CR-Decke.

**Eigenschaften:** Flexibler und schmiegsamer Industrieschlauch der Spitzenklasse, öl-, ozon- und wetterbeständig, selbstverlöschend, langlebig, robust und fast unverwüstlich, für härtesten Dauereinsatz.

**Anwendung:** Hochleistungsschlauch für Pressluft, Heiß- und Kaltwasser, auch mit Zusätzen wie Löschpulver, Schädlingsbekämpfungsmittel, Auto-Shampoo, Sole oder Frostschutzmittel, bedingt säure- und laugenbeständig.



**Temperatur °C:** -30 bis +100

**Normen:** ASTM C-542

**Material Innen/Außen:** SBR / CR

**Farbe Innen/Außen:** schwarz

**Einlage/Spirale:** Gewebe

**Untertlängenzuschlag:** 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
910010	10	18	40	30,00	100	0,200	1-2 Tage	10,10 €
910013	13	21	40	30,00	130	0,220	1-2 Tage	10,50 €
910016	16	24	40	30,00	160	0,330	40-60 Tage	14,50 €
910019	19	28	40	30,00	190	0,440	1-2 Tage	14,10 €
910025	25	35	40	30,00	250	0,700	1-2 Tage	19,70 €
910032	32	44	40	30,00	320	0,830	1-2 Tage	29,30 €
910038	38	51	40	30,00	380	1,250	1-2 Tage	38,10 €
910050	50	66	40	30,00	500	1,880	1-2 Tage	56,00 €