



Losflansch Stahl

Aufbau: Losflansch Schlaucharmatur mit gerilltem Stutzen und Sicherungsbund für die wahlweise Einbindung mit Halbschalen nach DIN, Gelenkbolzenschellen oder Bandimex-Spannschellen.

Temperatur °C: +200

Normen: DIN 2817, EN 1092-1.

Material Innen/Außen: Stahl verzinkt

Farbe Innen/Außen: silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
476LFS025	25	40,00	1,500	1	10-14 Tage	53,40 €	48,06
476LFS038	38	40,00	1,700	10	10-14 Tage	64,90 €	58,41
476LFS050	50	16,00	3,600	10	10-14 Tage	76,40 €	68,76
476LFS063	63	16,00	4,100	10	10-14 Tage	93,80 €	84,42
476LFS075	75	16,00	2,900	10	10-14 Tage	119,10 €	107,19
476LFS100	100	16,00	7,500	10	10-14 Tage	143,90 €	129,51
476LFS125	125	16,00	9,204	10	10-14 Tage	212,30 €	191,07
476LFS150	150	16,00	12,000	10	10-14 Tage	273,70 €	246,33
476LFS200	200	16,00	12,000	10	10-14 Tage	404,00 €	363,60