



Losflansch V4A

Aufbau: Losflansch Schlaucharmatur mit gerilltem Stutzen und Sicherungsbund für die wahlweise Einbindung mit Halbschalen nach DIN, Gelenkbolzenschellen oder Bandimex-Spannschellen.

Temperatur °C: +200

Normen: DIN 2817, EN 1092-1.

Material Innen/Außen: Edelstahl 1.4408

Farbe Innen/Außen: silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
476LFN025	25	16,00	1,534	10	10-14 Tage	84,00 €	75,60
476LFN032	32	16,00	2,336	10	10-14 Tage	105,00 €	94,50
476LFN038	38	16,00	2,793	10	10-14 Tage	121,00 €	108,90
476LFN050	50	16,00	3,633	10	10-14 Tage	178,00 €	160,20
476LFN063	63	16,00	4,499	10	10-14 Tage	211,00 €	189,90
476LFN076	76	16,00	5,684	10	10-14 Tage	324,30 €	291,87
476LFN100	102	16,00	6,698	10	10-14 Tage	329,00 €	296,10
476LFN150	153	16,00	13,684	10	10-14 Tage	836,00 €	752,40
476LFN200	203	16,00	19,652	10	10-14 Tage	1.231,00 €	1107,90