

Luft-Wasser/10

Aufbau: Extrudierter EPDM-Gummischlauch mit Gewebeeinlagen.

Eigenschaften: Extrem UV-, wetter- und ozonbeständig selbst bei 10-jährigem Ganzjahreseinsatz im Freien, abriebfest, trittfest, knickfest, kälteflexibel. Die NW 13 und 19 mm passen von der Wandstärke ideal zu Gardena-Verschraubungen.

Anwendung: Industrieschlauch für Pressluft, Kalt-, Warm- und Kühlwasser, auch mit Zusätzen wie Sole, Reinigungs-, Frostschutz- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln, Solaranlagen. Bei reduziertem Betriebsdruck von 4 bar bis +95°C verwendbar.



Temperatur °C: -20 bis +80

Material Innen/Außen: EPDM

Farbe Innen/Außen: schwarz

Einlage/Spirale: Gewebe

Untertlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

| Art.Nr. | NW | Außen- durch- messer mm | Rollen- länge lfm. | Überdruck bar | Biege- radius mm | Gewicht kg/mt | Lieferzeit | Preis / m exkl. UST |
|---------|----|-------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|------------------|------------|------------------------|
| 992005 | 5 | 11 | 100 | 10,00 | 30 | 0,090 | 1-2 Tage | 2,50 € |
| 992008 | 8 | 15 | 100 | 10,00 | 50 | 0,160 | 1-2 Tage | 2,80 € |
| 992010 | 10 | 15 | 100 | 10,00 | 60 | 0,120 | 1-2 Tage | 2,50 € |
| 992013 | 13 | 19 | 100 | 10,00 | 80 | 0,190 | 1-2 Tage | 3,10 € |
| 992016 | 16 | 23 | 60 | 10,00 | 100 | 0,270 | 1-2 Tage | 4,00 € |
| 992019 | 19 | 26 | 60 | 10,00 | 110 | 0,310 | 1-2 Tage | 4,50 € |
| 992025 | 25 | 33 | 40 | 10,00 | 150 | 0,460 | 1-2 Tage | 7,60 € |