

## Luft-Wasser/20

**Aufbau:** Extrudierter EPDM-Gummischlauch mit Gewebereinlagen.

**Eigenschaften:** Extrem UV-, wetter- und ozonbeständig selbst bei 10-jährigem Ganzjahreseinsatz im Freien, abriebfest, trittfest, knickfest, kälteflexibel.

**Anwendung:** Industrieschlauch für Pressluft, Kalt-, Warm- und Kühlwasser, auch mit Zusätzen wie Sole, Reinigungs-, Frostschutz- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln. Bei reduziertem Betriebsdruck von 6 bar bis +95°C verwendbar.



**Temperatur °C:** -20 bis +70

**Material Innen/Außen:** EPDM

**Farbe Innen/Außen:** schwarz

**Einlage/Spirale:** Gewebe

**Unterlängenzuschlag:** 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
993006	6	14	100	20,00	55	0,160	1-2 Tage	2,90 €
993008	8	17	100	20,00	70	0,220	1-2 Tage	3,40 €
993010	10	19	100	20,00	90	0,260	1-2 Tage	3,90 €
993013	13	23	60	20,00	110	0,360	1-2 Tage	5,00 €
993016	16	26	60	20,00	140	0,420	40-60 Tage	6,10 €
993019	19	30	60	20,00	180	0,540	1-2 Tage	7,70 €
993025	25	37	40	20,00	225	0,740	20-30 Tage	11,00 €