



Manitoba/rot

Dampfschlauch 8 bar +170°C

Aufbau: Dorngefertigter Gummischlauch mit Textilgewebeeinlagen, Platzdruck > 80 bar.

Anwendung: Dampfschlauch, für Heißwasser bis +95°C mit 20 bar Betriebsdruck belastbar.

Temperatur °C: -40 bis +170

Material Innen/Außen: EPDM

Farbe Innen/Außen: schwarz/rot

Einlage/Spirale: Gewebe

Armaturenvorschlag: Dampfarmaturen



Untertlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
942010	10	20	40	8,00	80	0,320	1-2 Tage	14,30 €
942013	13	23	40	8,00	90	0,368	1-2 Tage	14,70 €
942016	16	26	40	8,00	110	0,418	40-60 Tage	17,40 €
942019	19	31	40	8,00	140	0,582	1-2 Tage	20,70 €
942025	25	39	40	8,00	190	0,724	1-2 Tage	24,60 €
942032	32	46,5	40	8,00	250	1,106	40-60 Tage	32,70 €