

## Manitoba/rot

**Aufbau:** Dorngefertigter EPDM-Gummischlauch mit Textilgewebeanlagen, Platzdruck > 80 bar.

**Anwendung:** Dampfschlauch, für Heißwasser bis +95°C mit 20 bar Betriebsdruck belastbar.

**Temperatur °C:** -40 bis +170

**Material Innen/Außen:** EPDM

**Farbe Innen/Außen:** schwarz/rot

**Einlage/Spirale:** Gewebe



**Untertlängenzuschlag:** 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
942010	10	20	40	8,00	80	0,320	1-2 Tage	12,80 €
942013	13	23	40	8,00	90	0,368	1-2 Tage	13,20 €
942016	16	26	40	8,00	110	0,418	40-60 Tage	15,60 €
942019	19	31	40	8,00	140	0,582	1-2 Tage	18,60 €
942025	25	39	40	8,00	190	0,724	1-2 Tage	22,10 €
942032	32	46,5	40	8,00	250	1,106	40-60 Tage	29,40 €