

Merlot

Aufbau: Dorngefertigter Gummischlauch mit weißer NR-Seele, Gewebeeinlagen und roter EPDM-Decke.

Eigenschaften: Lebensmittelecht, mit Dampf max. 10 Minuten +110°C sterilisierbar oder chemische Reinigung gemäß Anleitung.

Anwendung: Bier- und Weinschlauch, geeignet für alle nicht öl- und fetthaltigen Getränke und Nahrungsmittel bis max. 30% Alkoholgehalt.



Temperatur °C: -35 bis +80

Normen: FDA 21/177.2600 und BgVV 21-Kat.2

Material Innen/Außen: NR / EPDM

Farbe Innen/Außen: weiß / rot

Einlage/Spirale: Gewebe

Unterlängenzuschlag: 20,00% bzw. mindestens € 5,00

Art.Nr.	NW	Außen- durch- messer mm	Rollen- länge lfm.	Überdruck bar	Biege- radius mm	Gewicht kg/mt	Lieferzeit	Preis / m exkl. UST
960019	19	27	30	10,00	180	0,500	40-60 Tage	13,20 €
960025	25	34	30	10,00	240	0,800	1-2 Tage	15,40 €
960032	32	44	30	10,00	300	0,958	1-2 Tage	26,20 €
960038	38	50	30	10,00	350	1,510	1-2 Tage	29,90 €
960040	40	54	30	10,00	380	1,730	40-60 Tage	36,70 €
960051	51	65	30	10,00	490	2,460	1-2 Tage	41,90 €